

### Standard

Vasatherm kan styras individuellt med kyla/värme och fläkthastighet i varje rum.

- Låg ljudnivå / hög kyleffekt
- Lätt åtkomligt rengöringsbart filter
- Galvaniserad stålplåt i hölje
- Enkelt att byta fläktmotor
- All service och byte av samtliga komponenter kan ske framifrån
- S-märkt
- Ansl.kopparrör Ø 12 mm



## 1 - 5 kW



### Tillvalsutrustning

- Hölje för synligt montage
- Droppfat / kondensvattenpump
- Styrutrustning med sekvenskörning av fläkthastighet och ventiler
- Ljuddämpad trycklåda med rotationsdon
- Samkörning av flera konvektorer
- Luftning på rörkoppel
- Profilplåt för dolt kanalmontage
- Fästen för pendelupphängning

VASATHERM kan förses med en i höjddled ställbar fönsterbänksstos. Stosens höjd är reglerbar mellan 130-200 mm.

Tak eller väggmontage



# Tak / Vaggplacerad fläktkonvektor

FH / FV			Kyleffekter vid rumstemperatur 22°C															ing KB
Storlek	Vattenflöde	ΔP	6°C sensibel			6°C total			13°C (Δ9°)			14°C (Δ8°)			15°C (Δ7°)			hast.
	l / h	kPa	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
10-51	100	1,6	517	901	1112	659	901	1112	315	518	585	276	454	509	236	390	434	
	150	3,3	553	916	1263	737	1006	1263	327	609	752	286	535	659	245	461	565	
	200	5,4	595	1043	1329	826	1297	1466	329	635	815	288	558	714	247	481	614	
	250	7,9	603	1092	1407	843	1405	1646	329	649	851	288	570	747	247	492	642	
15-51	100	1,6	711	1097	1209	780	1097	1209	460	594	645	405	522	573	350	450	484	
	150	3,3	779	1174	1428	936	1174	1428	510	735	857	449	648	754	389	560	650	
	200	5,4	875	1256	1553	1147	1445	1568	521	783	947	459	690	834	397	598	720	
	250	7,9	905	1324	1645	1209	1601	1789	526	810	1002	464	715	883	402	619	763	
25-41	100	1,8	950	11900	1380	1080	1260	1380	600	680	750	530	600	660	460	520	560	
	150	3,7	1010	1220	1710	1240	1320	1710	660	790	940	580	700	820	500	600	710	
	200	6,2	1090	1330	1810	1420	1590	1900	680	850	1040	600	740	920	520	650	790	
	250	9,2	1140	1350	1830	1530	1770	1990	690	870	1110	610	770	980	530	670	850	
25-51	100	2,0	1010	1260	1460	1150	1340	1460	640	720	800	560	640	700	490	550	590	
	150	4,1	1070	1290	1810	1310	1400	1810	700	840	990	610	740	870	530	640	750	
	200	6,8	1160	1410	1920	1510	1690	2010	720	890	1100	640	780	980	550	690	840	
	250	10,1	1210	1500	1940	1620	1880	2110	730	920	1180	650	820	1040	560	710	900	
35-41	100	2,1	1200	1650	1920	1350	1740	2010	740	820	890	650	720	750	570	620	680	
	150	4,6	1330	1690	2000	1410	1820	2090	860	1010	1090	760	890	960	660	770	840	
	200	7,6	1460	1730	2080	1700	2030	2140	910	1120	1240	810	980	1100	700	860	950	
	250	11,3	1550	1790	2140	1910	2120	2240	940	1180	1340	830	1040	1180	720	900	1030	
35-51	100	2,3	1270	1750	2040	1430	1840	2130	780	860	940	690	760	800	600	60	720	
	150	5,1	1410	1790	2120	1500	1930	2210	910	1070	1160	810	940	1020	700	820	890	
	200	8,4	1550	1830	2210	1800	2150	2270	960	1180	1310	860	1040	1170	740	910	1010	
	250	12,4	1640	1900	2270	2020	2250	2370	1000	1240	1410	880	1100	1250	760	950	1090	
65-41	300	3,1	2080	2530	3340	2460	2830	3330	1360	1570	1850	1200	1380	1620	1040	1190	1410	
	400	5,1	2250	2600	3600	2860	3100	3700	1420	1680	2050	1260	1480	1810	1090	1280	1570	
	500	7,5	2370	2760	3660	3120	3470	3880	1460	1740	2180	1290	1540	1930	1120	1340	1670	
	600	10,4	2450	2880	3710	3290	3730	4280	1480	1790	2270	1310	1580	2010	1130	1370	1740	
	700	13,7	2500	2960	3850	2410	3920	4600	1500	1820	2340	1320	1600	1070	1150	1390	1790	
65-50	300	2,0	2120	2610	3520	2540	2910	3520	1410	1640	1950	1250	1450	1720	1080	1250	1490	
	400	3,4	2300	2730	3700	2970	3230	3930	1470	1750	2170	1300	1550	1920	1130	1340	1670	
	500	5,1	2430	2850	3800	3250	3630	4060	1500	1820	2320	1330	1610	2050	1150	1390	1780	
	600	7,0	2510	2980	3880	3430	3910	4510	1520	1860	2410	1340	1640	2130	1160	1420	1850	
	700	9,2	2560	3070	4030	3550	4110	4860	1530	1880	2470	1350	1660	2190	1170	1440	1900	
800	11,7	2600	3140	4160	3630	4270	5140	1540	1900	2520	1360	1680	2230	1180	1460	1940		

FH / FV			Värmeeffekter vid rumstemperatur 20°C						Värmeeffekter vid rumstemperatur 22°C						ing VB		
Storlek	Vattenflöde	ΔP	35°C			55°C			35°C			55°C			hast.		
	l / h	kPa	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
10-51	50	0,3	311	394	454	701	882	988				274	349	404	62	835	937
	100	1,0	365	489	574	824	1105	1272				321	431	508	777	1044	1203
	150	2,0	389	535	635	875	1208	1412				341	471	561	826	1141	1335
15-51	50	0,3	353	416	467	805	936	1027				310	368	416	761	886	973
	100	1,0	432	528	602	988	1199	1345				379	465	532	933	1133	1273
	150	2,0	468	584	672	1070	1326	1507				410	513	593	1010	1252	1425
25-41	50	0,8	540	600	680	1240	1360	1510				470	510	600	1170	1290	1430
	100	2,7	680	780	920	1560	1790	2070				590	690	810	1480	1690	1950
	150	5,5	740	870	1030	1700	1980	2340				640	760	910	1630	1870	2210
25-51	50	0,4	230	260	310	610	570	650				200	230	280	480	540	620
	100	1,2	260	310	370	590	670	770				230	270	330	560	640	740
	150	2,5	280	320	390	630	720	830				250	290	350	600	680	790
35-41	50	0,9	640	690	730	1470	1570	1640				560	610	640	1390	1490	1550
	100	2,9	850	950	1030	1960	2190	2350				740	820	900	1850	2070	2220
	150	5,9	950	1080	1180	2180	2490	2710				820	950	1030	2050	2350	2560
35-51	50	0,4	280	310	330	640	690	740				250	280	300	610	660	770
	100	1,4	340	380	410	760	840	900				300	330	360	720	800	850
	150	2,7	360	410	440	810	900	970				320	360	390	770	860	920
65-41	50	1,2	810	850	900	1800	1870	1950				710	750	800	1700	1770	1850
	100	3,9	1160	1250	1370	2620	2820	3070				1020	1100	1200	2480	260	2900
	150	7,9	1340	1470	1640	3040	3330	3720				1170	1290	1440	2870	3140	3510
	200	12,9	1440	1600	120	3280	3630	4130				1260	1400	1590	3100	3430	3900

## Dimensioner

Takmodell	FH25	FH35	FH65	Vaggmodell		FV10	FV15	FV25	FV35	FV65	För inbyggnad
Bredd	mm	756*	916*	1243*	Bredd	mm	640	756*	916*	1243*	* + 100mm tillkommer
Längd	mm	425			Höjd	mm	425 / 695**		440		på bägge sidor för
Höjd	mm	235			Djup	mm	233		220		dropplåt och elutrustning
Vikt	kg	30	38	49	Vikt	kg	25	25	30	38	** inkl stös

  

Takmodell	FH25	FH35	FH65	Vaggmodell		FV25	FV35	FV65	Med hölje
Bredd	mm	1148	1308	1635	Bredd	mm			
Längd	mm	550			Höjd	mm			
Höjd	mm	275			Djup	mm			
Vikt	kg	34	45	55	Vikt	kg	34	45	55

Rätten till ändring av angivna data utan föregående meddelande förbehålles. 2005-11-01



Box 4042  
390 04 Kalmar  
Rigavägen 3  
393 54 Kalmar

☎ 0480-698 00  
☎ 0480-698 50  
info@climapac.com