

CLIMAPAC

CSW

Kassett kylare

1,0 - 5,5 kW

CSW är en kassett kylare från Europas största tillverkare av fläktluftkylare.


CSW är särskilt designad för låg ljudnivå.

CSW har tvättbart luftfilter och kondensatpump med backventil.

Kylbatteriet är av koppar med aluminiumlameller.

Elektronisk reglerutrustning med sekvensstyrning för ventil / fläkthastigheter

1-fas 3-hastighets fläkt med bakåtböjda fläktblad.



Takmontage

 **Galletti**
A I R C O N D I T I O N I N G

Tak kassett kylare CSW

| Storlek | | | 136 | 186 | 246 | 249 | 369 | 489 | |
|---|------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Kyleffekt total* | HÖG fart | kW | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 5,6 | |
| | | Kyleffekt sensibel* | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 5,2 | |
| | | Flöde | l/h | 330 | 430 | 550 | 650 | 720 | 960 |
| | | Tryckfall | kPa | 2 | 3 | 5 | 15 | 3 | 12 |
| Kyleffekt total* | MEDEL fart | kW | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 3,9 | 5,0 | |
| | | Kyleffekt sensibel* | 1,4 | 1,8 | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | |
| | | Flöde | l/h | 270 | 340 | 420 | 640 | 670 | 860 |
| | | Tryckfall | kPa | 2 | 3 | 4 | 14 | 4 | 10 |
| Kyleffekt total* | LÅG fart | kW | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 3,0 | 3,1 | 4,1 | |
| | | Kyleffekt sensibel* | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,8 | 2,8 | 3,7 | |
| | | Flöde | l/h | 190 | 230 | 280 | 530 | 550 | 720 |
| | | Tryckfall | kPa | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 |
| Värmeeffekt** | Hög | W | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,7 | 8,5 | 11,2 | |
| | Medel | W | 3,2 | 3,9 | 5,0 | 7,5 | 8,0 | 10,4 | |
| | Låg | W | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 7,0 | 7,0 | 9,6 | |
| Ansl.vatten inv.gänga | | | 3/4" | | 3/4" | 1" | | | |
| Ansl. Kondensat | mm | | 22 | | 25 | | | | |
| Tillgängligt tryck från kondensatpump 20 cm över aggregatet | | | | | | | | | |
| Vikt (netto) | | kg | 22 | 22 | 22 | 37 | 43 | 45 | |
| Tillförd effekt | (hög) | W | 43,0 | 66,0 | 104 | 80 | 126 | 145 | |
| 230V 50Hz | | | | | | | | | |
| Luftflöde | högfart | m³/h | 550 | 710 | 870 | 1140 | 1340 | 1600 | |
| | mediumfart | m³/h | 420 | 520 | 630 | 890 | 1140 | 1290 | |
| | låg fart | m³/h | 240 | 260 | 340 | 770 | 850 | 1010 | |
| Ljudeffekt | högfart | dB(A) | 49 | 53 | 61 | 55 | 58 | 60 | |
| | mediumfart | dB(A) | 40 | 43 | 51 | 51 | 55 | 57 | |
| | låg fart | dB(A) | 33 | 33 | 42 | 47 | 43 | 46 | |
| Dimensioner | Höjd | | 40 | | | 20 | | | |
| Galler | Längd | | 720 | | | 953 | | | |
| | Bredd | | 720 | | | 953 | | | |
| Dimensioner | Höjd | | 310 | | | 300 | 365 | | |
| Aggregat | Längd | | 570 | | | 835 | 835 | | |
| | Bredd | | 570 | | | 835 | 785 | | |

Kylkapaciteter är angivna vid: Vatten in/ut 7 / 12°C , luft 25°C 50%rH
 Värme kapaciteter är angivna vid : 50°C in samma flöde som kyla luft in 20°C
 Ljudeffekt : Mätt i enlighet med EN23741 och EN23742

Tekniska data preliminära i vissa fall , specifikation vid dimensionering galler

Ver 2.2

Rätten till ändring av angivna data utan föregående meddelande förbehålles. 2006-03-14



Box 4042
 390 04 Kalmar
 Rigavägen 3
 393 54 Kalmar

☎ 0480-698 00
 📠 0480-698 50
 info@climapac.com