

5 - 22 kW

Precisionskylaggregat för datarum,
För köldbärareanslutning

Självbärande hölje av galvaniserat
och pulverlackerad stålplåt
Uppåt/neråt/framåtblåsande
Centrifugalfäktar.



pGD display

Precisionskylaggregat för köldbärare

JREF - JCxC		0080	0110	0140	0160	0200	0230
Kyleffekt ¹ KB 7-12°C	kW	7,6	10,6	13,9	15,6	19,3	22,2
Kyleffekt ¹ KB 10-15°C	kW	5,3	6,2	9,8	11,3	14,0	15,7
Flöde	l/s	0,36	0,50	0,66	0,74	0,92	1,06
Antal fläktar		1		2			
Luftflöde	m ³ /h	1785	2150	3530	3470	5115	4990
Tillg.statiskt tryck med HP-fläkt	Pa	244	167	242	206	115	100
Effekt fläktmotor /st	W	216		282		334	
Ljudnivå	db(A)	48	50	51	51	52	52
Bredd	mm	600		900		1200	
Djup	mm	449		449		449	
Höjd	mm	1875		1875		1875	
Driftsvikt	kg	125	135	150	160	170	175
Tillbehör							
Elvärme Effekt	kW	1,6		3,2		3,2	
Max Befuktningsskapacitet	kg/h	2,92	3,55	6,44	5,83	9,87	8,66
Effekt	kW	1,5		2,25		2,25	
Värmebatteri 45 / 40°C							
Kapacitet	kW	5,3	7,2	9,7	10,8	13,6	15,5

ver 2.0

Utrustning

Standard

* = **-U-** uppåtblåsande , **-D-** neråtblåsande , **-X-** framåtblåsande

Luftfilter EU4 klass std, EU 5 kräver HP fläkt

Aluminium lamellbatteri

Scroll kompressor

µAC microprocessor

Kapaciteter är angivna vid:

Rumstemp 24°C , 50%RH

¹ Mix temp 30% etylenglykol + större förångare

Tillgängligt statiskt tryck 20 Pa med standardfläkt

Angivna ljudtryck avser "2m fritt fält" , fläkt högsta hastighet , nedåtblåsande , std fläkt (20Pa)

Tillbehör

2-vägsreglerventil

Befuktare

Justerbart stativ

Master-slav funktion

Plenum i olika varianter

Microprocessor CAREL pCO med svensk text

Larmer : filter , vattenläckage mm

Elvärmebatteri

Värmebatteri med 3-vägsventil

pLAN network

Friskluftsanslutning



CLIMAPAC

Box 4042
390 04 Kalmar
Rigavägen 3
393 54 Kalmar

☎ 0480-698 00
☎ 0480-698 50
info@climapac.com